



Pompa impastatrice continua monofase (230 V) adatta alla spruzzatura di intonaci premiscelati a base di gesso, calce gesso, calce cemento, intonaci di finitura, stucchi, intonaci colorati, collanti, sottofondi per pavimenti e malte, idonei alla lavorazione meccanica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità serbatoio	150 L
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Protezione termica motore	sì
Velocità variabile	3 velocità
Pompa acqua	sì
Flussimetro	sì
Sicurezza mancanza di acqua	sì
Portata materiale	da 4 a 26 L/min*
Distanza massima servita	40 metri*
Altezza carico	91 cm
Dimensioni (L x b x h)	100 x 76 x 159 cm
Peso totale macchina	215 kg

Motoriduttore camera di miscelazione	2,2 kW - 320 giri/min
Motoriduttore ruota a celle	0.25 kW - 10 giri/min
Compressore	codice 8021008000

(*) in funzione delle caratteristiche dei prodotti utilizzati, dello statore, del rotore, del diametro e della lunghezza del tubo, dell'altezza e della temperatura ambientale.

DOTAZIONI

- Antigrip
- Asta pulitore per Plus
- Tubo acqua 19x26 ML 40 con GEKA
- Cavo elettrico 20ML neoprene 3x6 con presa
- Adattatore + GEKA
- Chiave a T con tappi
- Pulitore per Plus, Sprinter, G4 e I41
- Tubo betoncino 25x37 15 ML con attachi
- Tubo aria 13x19 ML 16 con GEKA
- Lancia Mixer tubo alluminio completa
- Sacchetto dotazione