POWERMIX MONO/230V TECHNICAL DATASHEET

POWERMIX
Plastering Machines & Rotor Stator Systems



POWERMIX MONO/230V è una macchina monofase continua a pompa per intonaco ad altissima capacità adatta alla spruzzatura di intonaci premiscelati a base gesso, calce e cemento, colle, intonaci colorati, stucchi e finiture di finitura. Introduce l'alta tecnologia nel settore delle costruzioni con un design ergonomico e ad alte prestazioni. È un'opzione perfetta per i lavori di costruzione in aree residenziali grazie alla possibilità di funzionare con elettricità residenziale a 230 V.

□ CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaci in gesso e cemento,
Colle e adesivi,
Intonaci colorati,
Stucchi,
Rivestimento per pavimenti,
Intonacatura di pareti interne,
Intonacatura di pareti esterne,
Iniezione e riempimento,
Finiture,
Massetti autolivellanti.

□ DATI TECNICI

Capacità di pompaggio: *max. 20lt;
Pressione di pompaggio minima: *
max. 40bar Max. Granulometria: *
max. 3mm Distanza di pompaggio: *
max. 30m Altezza di pompaggio: *
max. 20m Alimentazione: 230V - 50Hz
Motore miscelatore: 4,3 kW
Pompa acqua: 0,37 kW • 0,5 CV
Compressore d'aria: 195 lt/min- 4.0bar
Inverter: YASKAWA Controllo della velocità: SÌ Voltmetro: SI
Volume tramoggia:130 lt
(L/W/H): 1150/730/1550mm
Peso totale: 285 kg

COPYRIGHT© 2023

POWERMIX MONO/230V TECHNICAL DATASHEET

POWERMIX
Plastering Machines & Rotor Stator Systems



ATTREZZATURE DELLA MACCHINA

- Rotore e statore D6 Mono
- Tubo per gesso 25mmx15 m
- Tubo dell'acqua 19 x 10 m
- Tubo dell'aria 13 x 16 m
- Cavo elettrico 25 m
- Miscelatore
- Asta e Pulitore per camera
- Pulitore per ugelli
- Filtri e guarnizioni
- Sfere di pulizia
- Ugelli a spruzzo
- Chiave per macchine
- Accessori vari



CE
2006/42V/EC Machinery Directive

POWERMIX MAKiNA TEKNOLOJi LTD.
Address: atalme,e Mah. Re,adlye Cad. 185. Sk, No:6, 34794 ekmekoy, Istanbul/ TiiRKiYE
Phone: +90 216 50811Email: Info@powermlx.com.tr www.powermlx.com.tr

COPYRIGHT© 2023